

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0090**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **REDIREP 45RSF**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**Hüdrauliline mört põhineb hüdrauliline tsemendi- (R4-PCC)**

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Toode kandvate ja mittekandvate betoonkonstruktsioonide parandamiseks hoonetes ja rajatistes.**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)      [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**Ei kohaldata**

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

**Süsteem 2+**

**Süsteem 3 tuletundlikkuse**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

**Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaatus, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071-CPR-1681.**

**Teavitatud katselabor MPA Dresten GmbH, nr. 0767, läbi määramiseks tuletundlikkuse võetud proove tootja poolt tehtud süsteemi 3 ja väljastatud klassifitseerimise aruanne nr. 2012-B-5482/04.**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

**Ei kohaldata**


9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused                                                                                                                                                                                                                                                 | Toimivus                                                                                                                                                                                | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Survetugevus:</b><br><b>Kloriidioonide sisaldus:</b><br><b>Nake:</b><br><b>vastupanu karboniseerumisele:</b><br><b>Elastsusmoodul:</b><br><b>Termiline sobivus:</b><br><b>Kapillaarne veeimavus:</b><br><b>Ohtlikud ained :</b><br><b>Tuletundlikkus:</b> | <b>R4</b><br><b>≤ 0,05%</b><br><b>≥ 2,0 MPa</b><br><b>Pass</b><br><b>≥ 20 GPa</b><br><b>≥ 2,0 MPa</b><br><b>≤ 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b><br><b>see SDS</b><br><b>A1</b> | <b>EN 1504-3:2005</b>           |

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud** – Peadirektor



[NO1/0090.0/EE]

(nimi, ametinimetus)

**Sagstua, 02/12/2019**

.....

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)