

TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0089

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **FIXOFIN**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Polümeer-lisaainetega modifitseeritud hüdrauliline mört– (R3-PCC)

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Toode kandvate ja mittekandvate betoonkonstruktsioonide parandamiseks hoonetes ja rajatistes.**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Tõendamissüsteem 2+

Tuletundlikkuse puhul süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaatuse, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071-CPR-1681.

Teavitatud katselabor MPA Dresden GmbH tunnusnumbriga 0767 tegi tootja esitatud näidistel tuletundlikkuse klassi määramise katse süsteemi 3 kohaselt ja väljastas aruande nr. 2012-B-5482/01.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus: Kloriidioonide sisaldus: Nake: Vastupanu karboniseerumisele: Elastusmoodul: Termiline sobivus: Kapillaarne veeimavus Ohtlikud ained: Tuletundlikkus:	R3 ($\geq 25,0$ MPa) $\leq 0,05$ % $\geq 1,5$ MPa Passes ≥ 15 GPa $\geq 1,5$ MPa $\leq 0,5$ kg·m⁻²·h^{-0,5} Vaata SDS A2-s1,d0	EN 1504-3:2005

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud** – Peadirektor

[NO1/0089.0/EE]



(nimi, ametinimetus)

Sagstua, 05/11/20199

.....

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)