

TOIMIVUSDEKLARATSIOON: No. CPR-NO1/0114

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **MAPECOAT I**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Pinnakaitsetoode– pindamine

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Kasutamiseks pinnkaitsetootena - pindamine**

1.3 Sissetungimiskaitse, 2.2 Niiskuse reguleerimine, 5.1 Füüsikaline püsivus, 8.2 Elektritakistuse suurendamine

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

Süsteem 3 tuletundlikkuse

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus Sintef Building and Infrastructure tunnusnumbriga 1071 viis läbi tootmistehase ja selles tootmise juhtimise süsteemi esialgse ülevaatuse, tehases tootmise juhtimise süsteemi järjepideva jälgimise, hindamise ja atesteerimise süsteemi 2+ kohaselt ning väljastas tehase tootmise juhtimise süsteemi vastavussertifikaadi nr 1071– CPD – 1674.

Teavitatud katselabor MPA Dresden GmbH tunnusnumbriga 0767 tegi tootja esitatud näidistel tuletundlikkuse klassi määramise katsesüsteemi 3 kohaselt ja väljastas aruande nr 2012-B-3319/17.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**

9. Deklareeritud toimivus


Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Kulumiskindlus: CO2-läbilaskvus: Veeauru läbilaskvus: Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus: Löögikindlus: Nakketugevus äratõmbekatsel: Tuletundlikkus: Ohtlikud ained:	< 3000mg Sd > 50 m Class II w < 0,01 kg/m²*h^{0,5} Class I >2,0 N/mm² B_{fi} –s1 NPD	EN 1504-2:2004

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: **Trond Hagerud – Peadirektor**

(nimi, ametinimetis)



[NO1/0114.0/EE]

Sagstua, 01/07/2013

(väljaandmise koht ja kuupäev)

.....

(allkiri)